

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO - DATA SHEET - NOTICE TECHNIQUE**Aplicações**

Meio filtrante de piscinas e spas de hidromassagem. Desenhado para substituir a areia.

Quantidade necessária

Fibalon é fornecido em bolsas de 350gr. Cada bolsa é equivalente de 25 Kg de areia de filtro. Por exemplo, um filtro que tem 75 Kg de areia requer, aproximadamente 1 Kg, 3 bolsas de Fibalon.

No caso de substituição de filtros de cartucho, só é necessário preencher o espaço que permanece livre dentro do filtro ao remover o cartucho, sem apertar.

Tamanho dos filtros

Fibalon pode-se utilizar em filtros com capacidade até 1500 kg de areia. Um filtro de piscina privada contém habitualmente 75-125 kg.

Utilização com sistemas de contra lavagem automático (ex: Válvulas seletoras automáticas)

Fibalon oferece muito pouca resistência durante a filtração (apenas 20mbar). Devido a isto, as válvulas seletoras automáticas podem entrar em funcionamento por pressão insuficiente. Por este motivo, e neste caso, recomendamos que sejam programadas ou executadas manualmente.

Manutenção

O procedimento de lavagem e contra lavagem é feito da mesma forma como se faria com os meios filtrantes de areia ou vidro.

Tratamento de resíduos

A eliminação de Fibalon pode-se realizar com facilidade e rapidez no lixo doméstico no final da sua vida útil.

Instruções de utilização

1. Desligar a bomba da fonte de alimentação
2. Abrir a tampa do filtro seguindo as instruções do fabricante
3. Esvaziar completamente o meio filtrante existente
4. Encher o filtro com FIBALON® até à mesma altura que tinha com a areia
5. Distribuir FIBALON® no filtro sem comprimir
6. Fechar a tampa do filtro seguindo as instruções do fabricante
7. Ligar a bomba à fonte de alimentação

